

Těsnící páska, PUR

Samolepící pěnové PU těsnění



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Dna rozváděčů KDR-BMP mají na spodní straně nalepené pěnové PU těsnění. Icotek ho nyní nabízí i samostatně pro jednotlivé aplikace.

PU těsnění se nanáší na samolepící podkladovou fólii a je k dispozici ve 2 šířkách. Délka je v obou případech 2150 mm. Výška těsnění je určena příslušnou šířkou. PU těsnění se snadno stlačuje a má velmi dobré zotavovací vlastnosti.

Specifikace

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Materiál | PUR pěna |
| Teplota | -40 C° až 80 C° |
| Vlastnosti | bez halogenu, bez silikonu |

Výhody

- Velmi snadná a rychlá instalace
- Snadné lepení kolem rohů
- Velmi dobré zotavovací vlastnosti

Typy a velikosti výrobků

Těsnící páska 6×3,5



| | |
|--------|-------------------|
| Obj.č. | 43347 |
| EAN | 4251269332 |
| | 784 |
| Bal. | 1 |
| Délka | 2.150 mm |
| Šířka | 6 mm |
| Výška | 3,5 mm |

Těsnící páska 9×5



Obj.č.

43348

EAN

4251269332

777

Bal.

1

Délka

2.150 mm

Šířka

9 mm

Výška

5 mm

icotek[®]
smart cable management