

Razníky KEL-FW

pro přírubové rámečky KEL-FW, pro ocel, hliník, nerezovou ocel



Tyto razníky lze použít k vyražení speciálních výřezů pro přírubové objímky KEL-FW.

Max. pro 2 mm nerezovou ocel (verze V2A), plech ocel, hliník a plast.

Razníky jsou vhodné pro ruční i nožní prostřihovací nástroj s hydraulickou hlavou.

Rozsah dodávky: Razník, protikus, osa a plastový kufr

Specifikace

Materiál	Ocel, kalená a leštěná
Třída hořlavosti	

Výhody

- Speciální výřezy pro KEL-FW
- Robustní plastový kufr
- Vhodné pro ruční hydraulické prostřihovače firmy icotek i jiných výrobců

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	80100
	EAN	4251269335099
	Bal.	1
	Se středovým razídlm (počet)	4
	Závít UNF	19 mm
	Prostřihovaný materiál	Plast, Mild steel (St)
	Max. tloušťka plechu	2 mm

Obj.č.	80194
EAN	4251269335
	105
Bal.	1
Se středovým razídkem (počet)	4
Závit UNF	19 mm
Prostřihovaný materiál	Nerezová ocel (V2A)
Max. tloušťka plechu	2 mm



icotek[®]
smart cable management