

KEL-DP | Pasacables de membrana para encajar, redondo

para recortes M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



Los pasacables KEL-DP redondos están diseñados para pasar cables sin conectores. Los productos KEL-DP son una alternativa que ahorra costes, respecto a los prensaestopos tradicionales. El KEL-DP redondo ofrece un grado de protección IP65 / UL Type 12

Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella. Las versiones redondas encaja en recortes M12 - M50. Una muesca especial garantiza un ajuste centrado en los recortes.

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.



Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

Tipos y tamaños de productos


KEL-DP 12|1 A gy redondo



Ref.	43603
EAN	
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	6,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm


Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	19 mm
Recorte circular	12 mm
Recorte métrico	M12
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	1 x 1 - 6.2 mm

KEL-DP 16|1 A gy redondo




Ref.	43600
EAN	4251269329791
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	9,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	23 mm
Recorte circular	16 mm
Recorte métrico	M16
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy redondo


Ref. **43601**
 EAN **4251269329807**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **3**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **23 mm**
 Recorte circular **16 mm**
 Recorte métrico **M16**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **3 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 16|7 A gy redondo


Ref. **43602**
 EAN **4251269329814**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **3,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **23 mm**
 Recorte circular **16 mm**
 Recorte métrico **M16**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **7 x 1 - 3.2 mm**

KEL-DP 20|1 A gy redondo


Ref. **43571**
 EAN **4251269329784**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Máximo diámetro del cable **14 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **27 mm**
 Recorte circular **20 mm**
 Recorte métrico **M20**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **1 x 1 - 14 mm**

KEL-DP 20|4 A gy redondo


Ref. **43572**
 EAN **4251269320477**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **27 mm**
 Recorte circular **20 mm**
 Recorte métrico **M20**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 20|4-1 A gy redondo


Ref. **43575**
 EAN **4251269323911**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **27 mm**
 Recorte circular **20 mm**
 Recorte métrico **M20**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **2 x 1 - 8 mm**
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy redondo


Ref. **43573**
 EAN **4251269320484**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **5**
 Máximo diámetro del cable **10,6 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **27 mm**
 Recorte circular **20 mm**
 Recorte métrico **M20**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **1 x 1 - 10.6 mm**
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy tondo


Ref. **43574**
 EAN **4251269320491**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **4,6 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **27 mm**
 Recorte circular **20 mm**
 Recorte métrico **M20**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy redondo


Ref. **43533**
 EAN **4251269310027**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B gy redondo


Ref. **50536**
 EAN **4251269333248**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 A bk redondo


Ref. **50533**
 EAN **4251269314803**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B bk redondo

Ref. **43535**
 EAN **4251269324079**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 25|6 A gy redondo

Ref. **43531**
 EAN **4251269310003**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **6**
 Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk

redondo




Ref. **50531**
 EAN **4251269314780**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **6**
 Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy

redondo




Ref. **43534**
 EAN **4251269322563**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **7 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|7 A gy

redondo




Ref. **43592**
 EAN **4251269322488**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|7 B gy

redondo




Ref. **43596**
 EAN **4251269322525**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
 Rango de sujeción **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|10 A gy

redondo




Ref. **43532**
 EAN **4251269310010**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B gy

redondo




Ref. **43560**
 EAN **4251269310133**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
 Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10 A bk
redondo**


Ref. **50532**
 EAN **4251269314797**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10 B bk
redondo**


Ref. **50560**
 EAN **4251269314889**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
 Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10-2 A gy
redondo**


Ref. **43593**
 EAN **4251269322495**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **6,4 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **10 x 1 - 6.4 mm**

**KEL-DP 32|10-2 B gy
redondo**

Ref. **43597**
 EAN **4251269322532**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **6,4 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**


Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
 Rango de sujeción **10 x 1 - 6.4 mm**

**KEL-DP 32|11 A gy
redondo**

Ref. **43594**
 EAN **4251269322501**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **11**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**


Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|11 B gy
redondo**




Ref.	43598	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269322549	Diámetro externo	38 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	32 mm
Para número máximo de cables	11	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	8 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Altura	12 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	2 x 1 - 8 mm 9 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|13 A gy
redondo**




Ref.	43595	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269322518	Diámetro externo	38 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	32 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	5,2 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Altura	12 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	13 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|13 B gy
redondo**




Ref.	43599	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269322556	Diámetro externo	38 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	32 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	5,2 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Altura	12 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	13 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 40|9 A gy
redondo**




Ref.	43536	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269310034	Diámetro externo	50 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	40 mm
Para número máximo de cables	9	Recorte métrico	M40
Máximo diámetro del cable	11,3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Altura	12 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|9 B gy
redondo**



Ref.	43561	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269310140	Diámetro externo	50 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	40 mm
Para número máximo de cables	9	Recorte métrico	M40
Máximo diámetro del cable	11,3 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Altura	12 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 40|16 A gy
redondo**



Ref. **43537**
EAN **4251269310041**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **50 mm**
Recorte circular **40 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 40|16 B gy
redondo**



Ref. **43563**
EAN **4251269310164**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **50 mm**
Recorte circular **40 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 40|17 A gy
redondo**



Ref. **43538**
EAN **4251269310058**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **7,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **50 mm**
Recorte circular **40 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm


**KEL-DP 40|17 B gy
redondo**



Ref. **43565**
EAN **4251269310188**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **7,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **50 mm**
Recorte circular **40 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm


**KEL-DP 50|9 A gy
redondo**



Ref. **43554**
EAN **4251269310102**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


**KEL-DP 50|9 B gy
redondo**



Ref. **43568**
EAN **4251269310218**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


**KEL-DP 50|9 A bk
redondo**



Ref. **50554**
EAN **4251269314858**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


**KEL-DP 50|9 B bk
redondo**



Ref. **50568**
EAN **4251269314933**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


**KEL-DP 50|11 A gy
redondo**



Ref. **43555**
EAN **4251269310119**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **11**
Máximo diámetro del cable **22,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|11 B gy
redondo**



Ref. **43569**
EAN **4251269310225**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **11**
Máximo diámetro del cable **22,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|11 A bk
redondo**



Ref. **50555**
EAN **4251269314865**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **11**
Máximo diámetro del cable **22,5 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|11 B bk
redondo**



Ref. **50569**
EAN **4251269314940**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **11**
Máximo diámetro del cable **22,5 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|12 A gy
redondo**



Ref. **43551**
EAN **4251269310072**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **12**
Máximo diámetro del cable **11,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 B gy
redondo**



Ref. **43562**
EAN **4251269310157**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **12**
Máximo diámetro del cable **11,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 A bk
redondo**



Ref. **50551**
EAN **4251269314827**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **12**
Máximo diámetro del cable **11,2 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 B bk
redondo**



Ref. **50562**
EAN **4251269314896**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **12**
Máximo diámetro del cable **11,2 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|16 A gy
redondo**



Ref. **43550**
EAN **4251269310065**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 B gy
redondo**



Ref. **43564**
EAN **4251269310171**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 A bk
redondo**



Ref. **50550**
EAN **4251269314810**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**


Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 B bk
redondo**




Ref. **50564**
EAN **4251269314902**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|18 A gy redondo


Ref.	43553
EAN	4251269310096
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	18
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	2 x 1 - 4 mm 2 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 7.2 mm 5 x 1 - 9.4 mm 5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy redondo


Ref.	43567
EAN	4251269310201
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	18
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	2 x 1 - 4 mm 2 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 7.2 mm 5 x 1 - 9.4 mm 5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 A bk redondo


Ref.	50553
EAN	4251269314841
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	18
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	Negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	2 x 1 - 4 mm 2 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 7.2 mm 5 x 1 - 9.4 mm 5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B bk redondo


Ref.	50567
EAN	4251269314926
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	18
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	Negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	2 x 1 - 4 mm 2 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 7.2 mm 5 x 1 - 9.4 mm 5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy redondo


Ref.	43552
EAN	4251269310089
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	20
Máximo diámetro del cable	9,3 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy redondo


Ref. **43566**
 EAN **4251269310195**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **20**
 Máximo diámetro del cable **9,3 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
 Rango de sujeción **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk redondo


Ref. **50552**
 EAN **4251269314834**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **20**
 Máximo diámetro del cable **9,3 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B bk redondo


Ref. **50566**
 EAN **4251269314919**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **20**
 Máximo diámetro del cable **9,3 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
 Rango de sujeción **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy redondo


Ref. **43556**
 EAN **4251269310126**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **35**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **35 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 50|35 B gy redondo

Ref. **43570**
 EAN **4251269310232**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **35**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**


Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**

KEL-DP 50|35 A bk redondo

Ref. **50556**
 EAN **4251269314872**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **35**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
 Rango de sujeción **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B bk
redondo**



Ref.	50570
EAN	4251269314957
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	35
Máximo diámetro del cable	5,2 mm
Color	Negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	35 x 1 - 5.2 mm

icotek[®]
smart cable management