KEL-ER | Pasamuros partido

para cables conectorizados / IP66 / UL Type 12/4X*

Pasamuros partido, para el paso y sellado de cables con conectores, proporcionando un grado de protección de IP66 / UL Type 12/4X*, y sistema antitracción, para diámetros de cable desde 1 a 16 mm (insertos KT 1 - 15 de un solo agujero) y desde 13 a 35 mm (insertos KTG 13 - KT 34 de un solo agujero).

El pasamuros partido es fácil de instalar. Los insertos para cables se colocan dentro de compartimentos y se fijan con seguridad al marco, durante el montaje.

El marco KEL-ER coincide con las dimensiones de recorte para conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. Se puede elegir bien un recorte de 36 mm ó de 46 mm de altura, dependiendo de los cables que se van a conectar. El marco KEL-ER-B coincide exactamente con las dimensiones de recorte de las herramientas de medición de 46 x 46 mm. El marco compacto KEL-ER-E es especialmente apropiado para conectores planos. El marco pequeño es ideal para aplicaciones en espacios reducidos.

Se incluye una junta de goma plana en el envío.

Este producto está disponible en diferentes versiones: Con tornillos de acero o tornillos de acero inoxidable. También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas. Consúltenos sobre la variante que desea.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasamuros desde el interior del armario. Esto lo previene del desenrosque involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

*4X sólo para uso interior

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Resistente a rayos UV, Libre de silicona, anticorrosivo (versión V2A), Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos
Altura de montaje	17 mm

Ventajas y beneficios

- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444
- Gran estabilidad, resistente a las vibraciones
- Forma que ahorra espacio

Tipos y tamaños de productos



Ref.	**48241**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312076**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**112 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**10**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**147 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
Ancho	**58 mm**	Adecuado para insertos	**10 x KT pequeño**



Ref.	**48241.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312083**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**112 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**10**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**147 mm**		
Ancho	**58 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
		Adecuado para insertos	**10 x KT pequeño**



Ref.	**48247**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312113**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**112 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**7**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**147 mm**		
Ancho	**58 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
		Adecuado para insertos	**6 x KT pequeño**
			1 x KT grande



Ref.	**48247.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312120**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**112 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**7**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**147 mm**		
Ancho	**58 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
		Adecuado para insertos	**6 x KT pequeño**
			1 x KT grande



Ref.	**48244**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312090**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**112 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**147 mm**		
Ancho	**58 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
		Adecuado para insertos	**2 x KT pequeño**
			2 x KT grande



Ref.	**48244.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312106**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**112 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**147 mm**		
Ancho	**58 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
		Adecuado para insertos	**2 x KT pequeño**
			2 x KT grande



Ref.	**48168**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269311970**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**86 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**8**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**120 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
Ancho	**58 mm**	Adecuado para insertos	**8 x KT pequeño**



Ref.	**48168.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269311987**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**86 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**8**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**120 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
Ancho	**58 mm**	Adecuado para insertos	**8 x KT pequeño**



Ref.	**48165**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269311956**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**86 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**5**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**120 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
Ancho	**58 mm**	Adecuado para insertos	**4 x KT pequeño** **1 x KT grande**



Ref.	**48165.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269311963**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**86 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**5**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**120 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
Ancho	**58 mm**	Adecuado para insertos	**4 x KT pequeño** **1 x KT grande**



Ref.	**48162**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269311932**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**86 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**2**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**120 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
Ancho	**58 mm**	Adecuado para insertos	**2 x KT grande**



Ref.	**48162.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269311949**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**86 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**2**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**120 mm**		
Ancho	**58 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
		Adecuado para insertos	**2 x KT grande**



Ref.	**48216**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312052**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**65 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**6**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**98 mm**		
Ancho	**58 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
		Adecuado para insertos	**6 x KT pequeño**



Ref.	**48216.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312069**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**65 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**6**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**98 mm**		
Ancho	**58 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
		Adecuado para insertos	**6 x KT pequeño**



Ref.	**48212**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312038**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**65 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**3**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**98 mm**		
Ancho	**58 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
		Adecuado para insertos	**2 x KT pequeño** **1 x KT grande**



Ref.	**48212.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312045**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**65 × 36 mm**
Para número máximo de cables	**3**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**98 mm**		
Ancho	**58 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
		Adecuado para insertos	**2 x KT pequeño** **1 x KT grande**



Ref.	**48204**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269311994**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**46 × 46 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**73 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
Ancho	**58 mm**	Adecuado para insertos	**4 x KT pequeño**



Ref.	**48204.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312007**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**46 × 46 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**73 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
Ancho	**58 mm**	Adecuado para insertos	**4 x KT pequeño**



Ref.	**48206**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312014**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**46 × 46 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**73 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
Ancho	**58 mm**	Adecuado para insertos	**1 x KT grande**



Ref.	**48206.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312021**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**46 × 46 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**73 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
Ancho	**58 mm**	Adecuado para insertos	**1 x KT grande**



Ref.	**48250**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312151**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**112 × 24 mm**
Para número máximo de cables	**5**	Número de agujeros para tornillos	**2**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**147 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
Ancho	**39 mm**	Adecuado para insertos	**5 x KT pequeño**



Ref.	**48250.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312168**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**112 × 24 mm**
Para número máximo de cables	**5**	Número de agujeros para tornillos	**2**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**147 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
Ancho	**39 mm**	Adecuado para insertos	**5 x KT pequeño**

Ref.	**48259**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312199**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**86 × 24 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Número de agujeros para tornillos	**2**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**120 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
Ancho	**39 mm**	Adecuado para insertos	**4 x KT pequeño**



Ref.	**48259.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312205**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**86 × 24 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Número de agujeros para tornillos	**2**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**120 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
Ancho	**39 mm**	Adecuado para insertos	**4 x KT pequeño**



Ref.	**48258**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312175**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**65 × 24 mm**
Para número máximo de cables	**3**	Número de agujeros para tornillos	**2**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**98 mm**	Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
Ancho	**39 mm**	Adecuado para insertos	**3 x KT pequeño**



Ref.	**48258.200**	Altura	**17 mm**
EAN	**4251269312182**	Altura de montaje	**17 mm**
Unidad de embalaje	**10**	Recorte	**65 × 24 mm**
Para número máximo de cables	**3**	Número de agujeros para tornillos	**2**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**98 mm**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
Ancho	**39 mm**	Adecuado para insertos	**3 x KT pequeño**



Ref.	**48249**
EAN	**4251269312137**
Unidad de embalaje	**10**
Para número máximo de cables	**2**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**
Largo	**73 mm**
Ancho	**39 mm**

Altura	**17 mm**
Altura de montaje	**17 mm**
Recorte	**43 × 24 mm**
Número de agujeros para tornillos	**2**
Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Material de los tornillos	**Acero galvanizado con baño de zinc**
Adecuado para insertos	**2 x KT pequeño**



Ref.	**48249.200**
EAN	**4251269312144**
Unidad de embalaje	**10**
Para número máximo de cables	**2**
Máximo diámetro del cable	**16 mm**
Largo	**73 mm**
Ancho	**39 mm**

Altura	**17 mm**
Altura de montaje	**17 mm**
Recorte	**43 × 24 mm**
Número de agujeros para tornillos	**2**
Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
Adecuado para insertos	**2 x KT pequeño**

icotek®
smart cable management