

KEL-DP 电缆引入底板

可插拔, 高电缆密度 / IP64 / UL type 12



KEL-DP引入底板设计用于在狭小空间内布置标准电缆，软管或光纤。

与传统的电缆格兰头相比，KEL-DP产品易于组装且节省成本。 只需在薄膜上刺一个小孔，然后将电缆引入即可。 KEL-DP提供IP64 / UL type 12等级的防护。

KEL-DP与6、10、16和24针标准重载连接器开孔尺寸完全匹配。 尺寸非常紧凑的KEL-DP-E设计用于在狭小的空间内布线。 通过仅18×112 mm的开孔，可以轻松布线和密封多达21根电缆。 特殊的结构设计确保安装位置。

如果拆除了电缆，则可以使用ST-B塞子将穿孔密封。

规格


IP防护等级（ EN 60529 ）	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	卡入

产品优势


- 无需工具，快速安装
- 高安装密度
- 节约成本
- 设计卫生 - 无集尘凹槽

产品类型和尺寸


	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度	43510 4251269334627 10 12 15 mm 灰色 (类似RAL 7035) 142 mm	宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 适用最小壁板厚度 适用最大壁板厚度 对于电缆直径	44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 12 x 1 - 15 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度	43508 4251269309830 10 12 15 mm 灰色 (类似RAL 7035) 142 mm	宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 适用最小壁板厚度 适用最大壁板厚度 适用壁厚 对于电缆直径	44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 x 1 - 15 mm




订货号	50508	宽度	44 mm
EAN	4251269314612	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	12	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	15 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	12 x 1 - 15 mm




订货号	43512	宽度	44 mm
EAN	4251269309854	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	14 x 1 - 12.1 mm




订货号	43522	宽度	44 mm
EAN	4251269309939	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	14 x 1 - 12.1 mm




订货号	50512	宽度	44 mm
EAN	4251269314636	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	14 x 1 - 12.1 mm



订货号	50522	宽度	44 mm
EAN	4251269314711	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	14 x 1 - 12.1 mm




订货号	43514	宽度	44 mm
EAN	4251269309861	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,6 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




订货号	43523	宽度	44 mm
EAN	4251269309946	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,6 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




订货号	50514	宽度	44 mm
EAN	4251269314643	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,6 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




订货号	50523	宽度	44 mm
EAN	4251269314728	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,6 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm



订货号	43515	宽度	44 mm
EAN	4251269309878	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	18	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm




订货号	43528	宽度	44 mm
EAN	4251269309991	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	18	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,1 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm




订货号	50515	宽度	44 mm
EAN	4251269314650	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	18	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	4 × 1 - 6.5 mm
			5 × 1 - 10.5 mm
			5 × 1 - 12.6 mm
			4 × 1 - 16.1 mm




订货号	50528	宽度	44 mm
EAN	4251269314773	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	18	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,1 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	适用壁厚	4 × 1 - 6.5 mm
		对于电缆直径	5 × 1 - 10.5 mm
			5 × 1 - 12.6 mm
			4 × 1 - 16.1 mm




订货号	43516	宽度	44 mm
EAN	4251269309885	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	19	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	12 × 1 - 6.5 mm
			7 × 1 - 12.1 mm




订货号	43524	宽度	44 mm
EAN	4251269309953	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	19	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	适用壁厚	12 × 1 - 6.5 mm
		对于电缆直径	7 × 1 - 12.1 mm




订货号	50516	宽度	44 mm
EAN	4251269314667	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	19	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	12 × 1 - 6.5 mm
			7 × 1 - 12.1 mm




订货号	50524	宽度	44 mm
EAN	4251269314735	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	19	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm




订货号	43518	宽度	44 mm
EAN	4251269309892	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm



订货号	43525	宽度	44 mm
EAN	4251269309960	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,1 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm




订货号	50518	宽度	44 mm
EAN	4251269314674	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm



订货号	50525	宽度	44 mm
EAN	4251269314742	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,1 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm




订货号	43511	宽度	44 mm
EAN	4251269309847	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	4,7 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




订货号	43521	宽度	44 mm
EAN	4251269309922	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	4,7 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



订货号	50511	宽度	44 mm
EAN	4251269314629	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	4,7 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



订货号	50521	宽度	44 mm
EAN	4251269314704	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	4,7 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



订货号	43519	宽度	44 mm
EAN	4251269309908	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	48	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	48 x 1 - 6.5 mm

	订货号	43526	宽度	44 mm
	EAN	4251269309977	高度	12
	包装单位	10	安装高度	5 mm
	电缆的数量	48	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的最大直径	6,5 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
	颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
	长度	142 mm	对于电缆直径	48 x 1 - 6.5 mm


	订货号	50519	宽度	44 mm
	EAN	4251269314681	高度	12
	包装单位	10	安装高度	5 mm
	电缆的数量	48	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的最大直径	6,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
	颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
	长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
			对于电缆直径	48 x 1 - 6.5 mm

	订货号	50526	宽度	44 mm
	EAN	4251269314759	高度	12
	包装单位	10	安装高度	5 mm
	电缆的数量	48	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的最大直径	6,5 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
	颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
	长度	142 mm	对于电缆直径	48 x 1 - 6.5 mm


	订货号	43520	宽度	44 mm
	EAN	4251269309915	高度	12
	包装单位	10	安装高度	5 mm
	电缆的数量	50	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的最大直径	8,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
	颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
	长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
			对于电缆直径	33 x 1 - 5.3 mm
				9 x 1 - 6.4 mm
				8 x 1 - 8.3 mm

	订货号	43527	宽度	44 mm
	EAN	4251269309984	高度	12
	包装单位	10	安装高度	5 mm
	电缆的数量	50	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的最大直径	8,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
	颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
	长度	142 mm	适用壁厚	33 x 1 - 5.3 mm
			对于电缆直径	9 x 1 - 6.4 mm
				8 x 1 - 8.3 mm


	订货号	50520	宽度	44 mm
	EAN	4251269314698	高度	12
	包装单位	10	安装高度	5 mm
	电缆的数量	50	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的最大直径	8,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
	颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
	长度	142 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
			对于电缆直径	33 x 1 - 5.3 mm
				9 x 1 - 6.4 mm
				8 x 1 - 8.3 mm




订货号	50527	宽度	44 mm
EAN	4251269314766	高度	12
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	50	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	8,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
长度	142 mm	对于电缆直径	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm




订货号	43460	宽度	44 mm
EAN	4251269320750	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	96 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	10 x 1 - 12.2 mm




订货号	43461	宽度	44 mm
EAN	4251269320767	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	11	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12,6 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	96 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm




订货号	43462	宽度	44 mm
EAN	4251269320774	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	20	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	8,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	96 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	20 x 1 - 8.3 mm




订货号	43463	宽度	44 mm
EAN	4251269320781	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	22	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	96 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm 13 x 1 - 6.5 mm




订货号	43464	宽度	44 mm
EAN	4251269320798	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	23	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	96 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	18 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 12.1 mm




订货号	43465	宽度	44 mm
EAN	4251269320804	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	8,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	96 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	19 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 8.3 mm




订货号	43466	宽度	44 mm
EAN	4251269324000	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	8	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	12,6 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	75 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	8 x 1 - 12.6 mm




订货号	43467	宽度	44 mm
EAN	4251269324017	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	12	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	12,6 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	75 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	4 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 4 x 1 - 12.6 mm




订货号	43468	宽度	44 mm
EAN	4251269324024	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	8,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	75 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	14 x 1 - 8.3 mm




订货号	43469	宽度	44 mm
EAN	4251269324031	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	12,6 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	75 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	12 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.6 mm




订货号	43470	宽度	44 mm
EAN	4251269324048	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	75 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	26 x 1 - 6.5 mm




订货号	43450	宽度	44 mm
EAN	4251269320712	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	6	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	62 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	6 x 1 - 12.1 mm




订货号	43451	宽度	44 mm
EAN	4251269320729	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	12	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	16,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	62 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	8 x 1 - 6.5 mm
			2 x 1 - 12.6 mm
			2 x 1 - 16.1 mm




订货号	43452	宽度	44 mm
EAN	4251269320736	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	10,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	62 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	10 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 10.5 mm




订货号	43453	宽度	44 mm
EAN	4251269320743	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	8,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	62 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	21 x 1 - 5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm




订货号	43585	宽度	25 mm
EAN	4251269310287	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	7	开孔尺寸	46 × 18 mm
电缆的最大直径	8,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	62 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	5 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



订货号	50585	宽度	25 mm
EAN	4251269315008	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	7	开孔尺寸	46 × 18 mm
电缆的最大直径	8,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	62 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



订货号	43587	宽度	25 mm
EAN	4251269310294	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	9	开孔尺寸	46 × 18 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	62 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



订货号	50587	宽度	25 mm
EAN	4251269315015	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	9	开孔尺寸	46 × 18 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	62 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



订货号	43581	宽度	25 mm
EAN	4251269310263	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	13	开孔尺寸	85 × 18 mm
电缆的最大直径	8,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	102 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



订货号	50581	宽度	25 mm
EAN	4251269314988	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	13	开孔尺寸	85 × 18 mm
电缆的最大直径	8,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	102 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



订货号	43583	宽度	25 mm
EAN	4251269310270	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	85 × 18 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	102 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm




订货号	50583	宽度	25 mm
EAN	4251269314995	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	17	适用最小壁板厚度	1,5 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最大壁板厚度	2,5 mm
颜色	黑色	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
长度	102 mm	对于电缆直径	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm




订货号	43576	宽度	25 mm
EAN	4251269310249	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 18 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	128 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



订货号	50576	宽度	25 mm
EAN	4251269314964	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 18 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	128 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



订货号	43578	宽度	25 mm
EAN	4251269310256	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	21	开孔尺寸	112 × 18 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	128 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



订货号	50578	宽度	25 mm
EAN	4251269314971	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	21	开孔尺寸	112 × 18 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	128 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



订货号	43591	宽度	19,5 mm
EAN	4251269310300	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	8	开孔尺寸	69 × 10 mm
电缆的最大直径	7,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	78 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	8 x 1 - 7.5 mm



订货号	50591	宽度	19,5 mm
EAN	4251269315022	高度	12 mm
包装单位	10	安装高度	5 mm
电缆的数量	8	开孔尺寸	69 × 10 mm
电缆的最大直径	7,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
长度	78 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	8 x 1 - 7.5 mm