

KEL-ER | 可分电缆引入框架

适用于带连接器的电缆 /IP66/ UL 12/4X*



IP54

UL TYPE 4X

ISO 4892-2A

IP55

CULUS

Made in Germany

IP64

RiRA

RoHS compliant

IP65

HL3 EN 45545-2

REACH COMPLIANCE

IP66

EN 61373

UL TYPE 12


ECOLAB certified

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 不锈 (V2A 型), 无卤
安装形式	用螺钉固定
安装高度	17 mm

产品类型和尺寸


	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	48241 4251269312076 10 10 16 mm 147 mm 58 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm 钢，镀锌 10 x KT 小
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	48241.200 4251269312083 10 10 16 mm 147 mm 58 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm 不锈钢 V2A 10 x KT 小




订货号	48247	高度	17 mm
EAN	4251269312113	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大




订货号	48247.200	高度	17 mm
EAN	4251269312120	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大




订货号	48244	高度	17 mm
EAN	4251269312090	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大




订货号	48244.200	高度	17 mm
EAN	4251269312106	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大




订货号	48168	高度	17 mm
EAN	4251269311970	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	8 x KT 小




订货号	48168.200	高度	17 mm
EAN	4251269311987	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	8 x KT 小




订货号	48165	高度	17 mm
EAN	4251269311956	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大




订货号	48165.200	高度	17 mm
EAN	4251269311963	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大




订货号	48162	高度	17 mm
EAN	4251269311932	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 大




订货号	48162.200	高度	17 mm
EAN	4251269311949	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 大




订货号	48216	高度	17 mm
EAN	4251269312052	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小




订货号	48216.200	高度	17 mm
EAN	4251269312069	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小




订货号	48212	高度	17 mm
EAN	4251269312038	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 1 x KT 大




订货号	48212.200	高度	17 mm
EAN	4251269312045	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 1 x KT 大




订货号	48204	高度	17 mm
EAN	4251269311994	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小




订货号	48204.200	高度	17 mm
EAN	4251269312007	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小




订货号	48206	高度	17 mm
EAN	4251269312014	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	1 x KT 大




订货号	48206.200	高度	17 mm
EAN	4251269312021	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	58 mm	用穿芯安装	1 x KT 大




订货号	48250	高度	17 mm
EAN	4251269312151	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	5 x KT 小




订货号	48250.200	高度	17 mm
EAN	4251269312168	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	39 mm	用穿芯安装	5 x KT 小




订货号	48259	高度	17 mm
EAN	4251269312199	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 24 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	4 x KT 小




订货号	48259.200	高度	17 mm
EAN	4251269312205	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 24 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	39 mm	用穿芯安装	4 x KT 小




订货号	48258	高度	17 mm
EAN	4251269312175	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	3 x KT 小



订货号	48258.200	高度	17 mm
EAN	4251269312182	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	39 mm	用穿芯安装	3 x KT 小



订货号	48249	高度	17 mm
EAN	4251269312137	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	43 × 24 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	39 mm	用穿芯安装	2 x KT 小



订货号	48249.200	高度	17 mm
EAN	4251269312144	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	43 × 24 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	16 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	39 mm	用穿芯安装	2 x KT 小